

AT-880 UHF



UHF帯ハンディターミナル

- Windows CE 5.0 / WinMobile 6.5
- MarbellTM PXA 320 806MHz
- Memory RAM 256MB / ROM 256 MB (Max. 512MB Option)
- RFID UHF 900MHz GEN2 ISO/IEC 18000-6C、(Option) | HF ISO15693、MIFAIR、ISO14443A/B
- 1D Laser and 2D Imager Barcode Scanner
- WLAN(IEEE802.11 a/b/g) | GSM/ GPRS、CDMA/HSDPA
- Bluetooth Class II、v2.1+EDR
- Camera with Flash | GPS | Sam Slot

(総発売元)

株式会社 イッツ
IT'S CO.,LTD.

〒430-0043

大阪市北区天満4-3-5 中之島岡田ビル4階

TEL 06-6352-4115 FAX 06-6532-4100

e-mail: info@its2050.jp

URL: <http://www.its2050.jp>

(販売 および お問い合わせ)

株式会社さわコーポレーション

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町2-7-2 佑昌ビル1階

TEL 03-6661-9703 FAX 03-6661-9704

e-mail: info@sawa-c.com

URL: <http://www.sawa-c.com>

AT-880UHF



アクセサリ



アダプター
AC ケーブル

液晶保護
フィルム

ストラップ



クレードル

ガンハンドル

USB ケーブル

Performance Characteristics

プロセッサ	Marvel™ PXA320 806MHz
Operating System	Windows CE 5.0 / Winmobile 6.5
メモリー	RAM 256MB / ROM 256MB (Max.512MB option)
ディスプレイ	3.5" QVGA with Backlight, TFT LCD, 240X320 Pixel, 262,144 Colors Stylus Touch Screen Interface
重量	280g (本体)
動作温度	- 10 ~ 50℃
保存温度	- 30 ~ 60℃
湿度	95% (結露がないこと)
耐落下衝撃	1.5 M.Drop to concrete
防塵、防滴	IP65 (本体)

Physical Characteristics

Audio	Phone Receiver, Mono Speaker, Ear Jack
Port	Serial Port (RS-232C)/USB1.1 Host & Client Port
拡張スロット	1 Micro SD Slot (SDHC Support) / 1 Sim Slot, 1 SAM Slot
Notification	Vibrator and LED
サイズ	158mm (L) X 78mm (W) X 28mm (H)

Battery Supply

メインバッテリー	Lithium-ion 3.7 / 3,000mAh (Rechargeable)
バックアップバッテリー	Up to 2,200mAh, 4,400mAh (option)
電源	Input AC100V~240V / Output DC5V 3A

Network Characteristics

無線LAN	WLAN (802.11 a/b/g compliant)
Bluetooth	Class II, v2.1+EDR (Option)
通信	GSM/GPRS, HSDPA (Option)
GPS	GPS with Internal Antenna (Option)

Data Capture Device (Option)

バーコード	1D Laser or 2D Imager Scanner
カメラ	3.0 Mega Pixel Fixed Focus with Flash

UHF帯 900 MHz リーダ *

周波数	860MHz~960MHz (Small / Big - Gun Type size)
読取り距離	1m~7m (タグや周囲の環境による)
書込み距離	1m~3m
RF output	1W EIRP
プロトコル	EPC Gen2 ISO/IEC 18000-6C, 18000-6B (Option)
Special Function	Anti-Collision

ガンハンドル

PDA or UHF (Gun Handle)	Gun Handle Trigger
Gun Handle Battery	Lithium-ion 3.7V 4,400mAh (Rechargeable) (Option)

クレードル (Option)

Standard Interface	USB 1.1 Client (I/O port 20pin) & host DC power input
Ethernet RF45J Interface	Ethernet RJ-45 (Option)
RS-232C Interface	RS-232C Interface

* (Option) HF帯13.56MHz リーダもあります。